

Prestatieverklaring 055

Identificatie code K92415 Datum : 1/1/2015

Producttype K15 Blok 30/9/24

Gebruiksdomein : Kimblokken

Fabrikant : Dumoulin Bricks BVBA, Moorseelsesteenweg 239, B-8800 Roeselare, België,

Tel+32(0)56509871, Info@dumoulinbricks.be

Beoordelingssysteem : CE 4

Certificatie-instelling : BCCA nr. NB 0749, Initiële inspectie van de productie installatie en van de productiecontrole in de fabriek/ permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek.

VERKLAARDE PRESTATIES

| Essentiële kenmerken | Prestaties | Specificatie: |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Afmetingen en maattolerantie | 300/88/238 | NBN EN 771-1:2011 |
| tolerantie categorie | T1 | NBN EN 771-1:2011 |
| maatspreidingscategorie | R1 | NBN EN 771-1:2011 |
| Verschijningsvorm | categorie 1 | |
| Druksterkte | | |
| gegarandeerde gemiddelde druksterkte | 15 N/mm ² | NBN EN 771-1:2011 |
| genormaliseerde druksterkte | 21,8 N/mm ² | NBN EN 772-1 |
| Thermische eigenschappen | | |
| λ ₁₀ ,droog | 0,18 | |
| λ ₁₀ ,droog(90/90) | 0,185 | |
| Netto droge volumieke massa | 1800 | NBN EN 771-1:2011 |
| Bruto droge volumieke massa | 900 | |
| Tolerantie | D1 | |
| Brandgedrag | A1 | NBN EN 771-1:2011 |
| Vorstbestandheid | F2 | NBN EN 771-1:2011 |
| Vrijwillige Wateropname: | < 18 % | NBN EN 772-7 |
| Hallergetal | 1,3<HG<2,7 | NBN EN 772-11 |
| Gehalte actief oplosbare zouten | S0 | NBN EN 771-1:2011 |
| Hechtsterkte | 0,15 N/mm ² | |

De prestaties van het product met hogervernoemde identificatie code in punt 1 en 2 zijn conform met de hierboven in punt 7 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Dumoulin Bricks BVBA. Ondertekend voor en namens Dumoulin bricks bvba door: BVBA Vandermersch zaakvoerder vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Luc Vandermersch